

Инструкция по эксплуатации металлических дверей производства ООО «Сталь-Групп»

Наша компания комплектует двери замками отечественного и импортного производства от лучших производителей.

Замки

1. Замки не должны подвергаться какому-либо воздействию (механическому или термическому).
2. При выдвинутых ригелях замка он может быть выведен из строя при захлопывании двери с большим усилием.
3. Порядок отпирания двери: сначала откройте замок ключом (или поверните личину) и только потом нажимайте на ручку двери, так как уплотнение двери создаёт избыточное боковое давление на ригели замка. Несоблюдение указанного порядка отпирания двери заметно уменьшает срок годности замка и может привести к его заклиниванию. В таких случаях гарантия на замки не распространяется.
4. Порядок закрывания двери: закройте дверь, убедитесь, что она защёлкнулась на фиксатор и только после этого закрывайте замок ключом.
5. Избегайте сильного удара двери в коробку, спокойное и плавное закрытие двери гарантирует длительную работу замка без каких-либо поломок.
6. Не осуществляйте самостоятельную разборку, починку, доработку и иные действия с замками. Осуществления указанных действий прекращает гарантийные обязательства производителя двери.
7. Рекомендуется один раз в два месяца смазывать любым техническим маслом фиксатор замка. Корпус (механизм) замка рекомендуется смазывать один раз в год.
8. Выполнение всех этих правил обеспечит замкам качественную работу.

Уход за дверью

1. Дверь, изготовленную с использованием порошкового напыления, **запрещается** вытирать, используя какие-либо шампуни, уайтспирит, растворители и другие химические средства. При химическом воздействии на дверь может произойти деформация лакокрасочного покрытия, что впоследствии приведёт к отслаиванию порошкового напыления. Такую дверь рекомендуется протирать обыкновенной влажной тряпкой.
2. При установке двери с порошковым напылением на улицу требуется наличие козырька во избежание попадания на дверь атмосферных осадков (снег, дождь). Монтаж двери, произведённый с нарушением вышеуказанных условий, влечёт за собой прекращение гарантийных обязательств производителя.
3. При монтаже двери с выходом на улицу, если в помещении наблюдается повышенная влажность из-за проводимых или недавно проведённых строительных работ, а также из-за плохого проветривания помещения, на внутренней стороне дверной коробки возможно образование конденсата, что не связано с качественными характеристиками двери. После проветривания и просушки помещения конденсат наблюдаться не будет.
4. В отношении шпонированного МДФ, филёнчатого МДФ, массива дуба также **запрещается** уход какими-либо химическими средствами. Такую дверь рекомендуется протирать сухой или чуть влажной тряпкой.
5. **Запрещается** уход какими-либо химическими средствами за МДФ-ПВХ, ламинированным покрытием, винилискожей. Указанные покрытия рекомендуется протирать влажной тряпкой.
6. Рекомендуется каждые шесть месяцев подтягивать винты крепления замков, ручек, а также смазывать опорные петли.
7. При соблюдении вышеуказанных правил производитель гарантирует качественную работу вашей входной двери.

Металлические двери компании ООО «Сталь-Групп» являются качественными и надёжными изделиями, призванными исправно служить Вам долгие годы!